




## D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 DIM5

32012 9425 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 32012 9425 B



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                                                               |
| MONTAŻ                           | Sufit Wbudowane                                                                                                                                          |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                                                     |
| WAGA (KG)                        | 0                                                                                                                                                        |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                                                                                                            |
| INFORMACJA                       | 12 x REFLECTOR 58°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 150mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male<br>pastelblue |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                                                          |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                     |
| KLASA                            | I                                                                                                                                                        |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                                                      |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                                                                                  |
| KLASA ENERGETYCZNA               | C                                                                                                                                                        |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                                                      |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 5W / CRI>90 / 4000K / 904lm                                                                                                                  |
| BEAMANGLE                        | 58°                                                                                                                                                      |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 904lm // 5W // 180lm/W                                                                                                                                   |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 769lm // 5,8W // 134lm/W                                                                                                                                 |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32012\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 DIM5

32012 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: