



OONO W M 930 DIM8

29612 9308 B

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 29612 9308 A



ZWART 29612 9308 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 29612 9308 FBRX

GOUD MARMER 29612 9308 GM

ANTRACIET 29612 9308 N

WIT 29612 9308 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK04
GEWICHT (KG)	2.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	773lm // 14,3W // 54lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29612_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

DELTALIGHT

OONO W M 930 DIM8

29612 9308 B