



OONO W M 930 DIM8

29612 9308 B

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 29612 9308 A



CZARNY 29612 9308 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 29612 9308 FBRX

ZŁOTY MARMUR 29612 9308 GM

ANTRACYT 29612 9308 N

BIAŁY 29612 9308 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK04
WAGA (KG)	2.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	773lm // 14,3W // 54lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29612_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W M 930 DIM8

29612 9308 B