


25522 9420 B-B



[Bekijk op website](#)



Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5568lm UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4454lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 5568lm // 35,2W // 158lm/W UP: 4454lm // 28,1W // 158lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 4722lm // 40,5W // 117lm/W UP: 3002lm // 32,3W // 93lm/W

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 100W+ SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **2552_XXX0_HAND.pdf**

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 94067

25522 9420 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0415 INFORM POWER SUPPLY 100W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0460 INFORM POWER SUPPLY 100W

1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor elektrische verbinding

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 94067

25522 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: