


25522 9420 B-B



 Voir sur le site Web



Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5568lm UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4454lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 5568lm // 35,2W // 158lm/W UP: 4454lm // 28,1W // 158lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 4722lm // 40,5W // 117lm/W UP: 3002lm // 32,3W // 93lm/W

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 100W+ SUSPENSION+CONNECTION ST

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 94067

25522 9420 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Type de gradation: non dimmable

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0415 INFORM POWER SUPPLY 100W DIM5

1

Type de gradation: DALI



25510 0460 INFORM POWER SUPPLY 100W

1

Type de gradation: non dimmable

les accessoires pour connexions électriques

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 94067

25522 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: