




## NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930

30120 9300 W

DISPONIBILE IN

**ALU GRIGIO** 30120 9300 A

**NERO** 30120 9300 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30120 9300 FBRX

**ANTRACITE** 30120 9300 N

**BIANCO** 30120 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                          |
| <b>IP</b>                                    | Parete A superficie                              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP65                                             |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK06                                             |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 1.4                                              |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | non regolabile                                   |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | INCL.2 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 100-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | non dimmerabile    |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                    |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                  |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1468lm // 11,6W // 127lm/W                             |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 896lm // 13,3W // 67lm/W                               |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30120\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930

30120 9300 W

Notes: