



HALOSCAN ON 1 MP 92735 DIM8



23147 9238 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 23147 9238 B-B

ZWART-GOUD KLEUR 23147 9238 B-GC

WIT-WIT 23147 9238 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	799lm // 9,9W // 81lm/W

Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23147_XXX8_HAND.pdf](#)




DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP 92735 DIM8

23147 9238 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

 Ø72	² <u>23110 0040</u> HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
 Ø72	² <u>23110 0050 B</u> HALOSCAN HONEYCOMB B	☐
 Ø82	¹⁵ <u>23110 0060 B</u> HALOSCAN KAP MP B	☐
	<u>23110 0060 W</u> HALOSCAN KAP MP W	☐

Notes: