




SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT
GREY DIM5

27177 0005 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27177 0005 B

БЕЛЫЙ 27177 0005 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	FOR max.4 x SOLI 52 - SHHH or max.3 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ² 3m
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI

Примечания

[Click here for SOLI - SHHH 120 acoustic specifications](#)

Опции

CABLE BASE R/S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27177_0005_HAND.pdf](#)

СОВМЕСТИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Блоки питания



DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5

27177 0005 B



203 99 56 CABLE BASE S



Электрические соединительные детали




15225 0360 CONNECTION ST




СОВМЕСТИМЫЕ СВЕТОВЫЕ МОДУЛИ


SOLISCAPE - 52 SHHH



27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: