

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30120 9305 A

DISPONIBILE IN


ALU GRIGIO 30120 9305 A

NERO 30120 9305 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30120 9305 FBRX

ANTRACITE 30120 9305 N

BIANCO 30120 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

| | |
|--|---|
| AMBIENTE | outdoor |
| IP | Parete A superfice |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP65 |
| PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO | IK06 |
| PESO (KG) | 1.4 |
| ORIENTABILITÀ | non regolabile |
| INFORMAZIONI | INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |

Informazioni elettriche

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ELETTRICO | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| ALIMENTATORE | YES |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | DALI |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CERTIFICATI | CB, ENEC, EPD, RCM |

Informazioni sulla Sorgente luminosa

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm) |
| TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDMC | SDCM1 |
| GRUPPO DI RISCHIO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 1468lm // 11,6W // 127lm/W |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 896lm // 13,3W // 67lm/W |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30120_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30120 9305 A

Notes: