





M52 - SPY 52 SOFT 93030 MDL

24451 9040 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24451 9040 B
FLEMISH BRONZE 24451 9040 FBR
FLEMISH GOLD 24451 9040 FG
GOLDFARBEN 24451 9040 GC
WEISS 24451 9040 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR


Zubehör

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24451_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom


 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	16
---	-------------------------

SMART 48	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	16
---	-------------------------

 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	16
---	-------------------------




LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	8
--	------------------------






DELTALIGHT

M52 - SPY 52 SOFT 93030 MDL

24451 9040 W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			

Licht veredelndes Zubehör

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT


M52 - SPY 52 SOFT 93030 MDL

24451 9040 W

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐


Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLITLINE M52 profile




Erhältliche Farben

	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 SOFT 93030 MDL

24451 9040 W

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: