





XY180 S81

422 111 93 B

DISPONIBLE EN
NOIR 422 111 93 B



[Voir sur le site Web](#)





Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	0° à 180° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	INCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1050lm // 8,9W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	874lm // 10,2W // 85lm/W
Remarques	
Look at the XY180 brochure	
Références optionnelles	
XY180 CONNECTION BOX	
COVERSET R 90-100	


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [422_111_XX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

divers

	<u>422 99 01 B</u> XY180 CONNECTION BOX B	☐
--	--	--------------------------

Notes: