



## OML50 - INFORM D HO 1312mm 8+8LED 94063

31413 9430 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 31413 9430 B



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0
<b>INFORMATIONS</b>	CLUSTER DOWN: 2776lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	non dimmable
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	EPD, RCM

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	63°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	3642lm // 24,2W // 151lm/W

Notes: