



OML50 - INFORM D HO 1312mm 8+8LED 94063

31413 9430 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31413 9430 B



[Ver en el sitio web](#)



| Información general | |
|--|--|
| UBICACIÓN | interior |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0 |
| INFORMACIÓN | CLUSTER DOWN: 2776lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT |
| Información eléctrica | |
| ELÉCTRICO | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASE | I |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | YES |
| TIPO DE ATENUACIÓN | no dimerizable |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D |
| CERTIFICADOS | EPD, RCM |
| Información de la fuente de luz | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm |
| TM-30-15 VALUES | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 63° |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3642lm // 24,2W // 151lm/W |

Notes: