DELTALIGHT



# OML50 - LED ARRAY D HO 984mm 940 DIM5

**АРТИКУЛ** 31012 9405

Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 1 |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | CLUSTER DOWN: 4029lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу DALI |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 3965lm // 24,5W // 162lm/W |

**Опции**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: