DELTALIGHT

# M - DOT.COM WALLWASH 06 930 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 424 642 06 93 MDL B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 424 642 06 93 MDL B







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.6 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1500lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1500lm // 12,6W // 119lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 869lm // 14,5W // 60lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **424_642_06_XX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M - DOT.COM WALLWASH 06 930 MDL

424 642 06 93 MDL B

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 13

**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 13

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 13

**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 6

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6

**Dimtype: niet dimbaar**

# M - DOT.COM WALLWASH 06 930 MDL

424 642 06 93 MDL B




**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 10

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16

**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 6

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 13

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26 profile

**Beschikbare kleuren**




**420 26 10 00** SLM26 - PROFILE 1m




**420 26 20 00** SLM26 - PROFILE 2m




**420 26 30 00** SLM26 - PROFILE 3m

### SHIFTLINE M26H profile

**Beschikbare kleuren**




**23359 0000** SLM26H - PROFILE

DELTALIGHT

# M - DOT.COM WALLWASH 06 930 MDL

424 642 06 93 MDL B




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 ST profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|

**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE

**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m

**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

# M - DOT.COM WALLWASH 06 930 MDL

424 642 06 93 MDL B




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: