



## SPY 66 CLIP WALLWASH 927



24630 9200 W-W

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 24630 9200 B-B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24630 9200 FW

**BIANCO-BIANCO** 24630 9200 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali             |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                              |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Semi incassato                             |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - 51                                        |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 40                                                  |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.5                                                 |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                  |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informazioni elettriche     |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA                               |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                          |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                             |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                        |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1099lm // 19,8W // 56lm/W                                    |

| Requisiti                           |  |
|-------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |

| Opzioni                |  |
|------------------------|--|
| MOUNTING KIT FLUSH SPY |  |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24630\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP WALLWASH 927

24630 9200 W-W

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                         | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                     | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5











1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45


SPY 66 CLIP WALLWASH 927

24630 9200 W-W

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 56                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 82                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |             |                          |

## SPY 66 CLIP WALLWASH 927

24630 9200 W-W



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)



Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2)



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1










Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54


# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP WALLWASH 927

24630 9200 W-W

|                                                                                    |                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |       |                          |
| Dimensione del foro (mm): 50                                                       |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |       |                          |
| Dimensione del foro (mm): 55                                                       |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1   1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |       |                          |
| Dimensione del foro (mm): 48                                                       |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 1(1)  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                      |       |                          |
| Dimensione del foro (mm): 60                                                       |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0)  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                      |       |                          |
| Dimensione del foro (mm): 60                                                       |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                      |       |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                      |       |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                      |       |                          |

### Kit di montaggio

|                                                                                    |                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>414 90 01</b> MOUNTING KIT FLUSH SPY | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 83                                                       |                                         |                          |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SPY 66 CLIP WALLWASH 927**

24630 9200 W-W