





M26L - SPY 39 WALLWASH 927
DIM5

23434 9205 BRCU

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23434 9205 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23434 9205 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23434 9205 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23434 9205 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23434 9205 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23434 9205 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23434 9205 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23434 9205 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23434 9205 GC
- БЕЛЫЙ 23434 9205 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	413lm // 6,7W // 62lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23434_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 BRCU

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
5510090 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10	
Тип диммирования: не диммированный		
63114125 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	
Тип диммирования: не диммированный		
1729830 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
2239230 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
3226 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
3226 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
3226 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 BRCU



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: