
DELTALIGHT





# COMPO S 94020

**REFERENCIA** 9 15711 9420 DC

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 9 15711 9420 B
**CHROMO** 9 15711 9420 C
**CHROMO OSCURO** 9 15711 9420 DC
**BLANCO** 9 15711 9420 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 90 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 85 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | max.25 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.124 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 30° giratorio, 355° orientable |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 6,4W / CRI>90 / 4000K / 702lm |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 702lm // 6,4W // 127lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 557lm // 7,4W // 76lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Accesorios**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15711_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S 94020

9 15711 9420 DC

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  **Wood** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de alimentación LED

**# de luminarias**

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 ☐ |
| **15710 3300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA | 1->2 ☐ |
| **15710 3800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA | 1 ☐ |
| **15710 4500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA | 1 ☐ |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 ☐ |

**Tipo de regulación: con DALI**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA | 1 ☐ |

**Tipo de regulación: con DALI**

### Mounting Kit




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

**Dimensión de corte (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

# COMPO S 94020

9 15711 9420 DC




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Dimensión de corte (mm): 55**

## Dispositivos de modificación de Luz

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

**Dimensión de corte (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

**Dimensión de corte (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

**Dimensión de corte (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

**Dimensión de corte (mm): 26,5**

Notes: