



## M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

24452 9045 B

DISPONIBILE IN



**NERO** 24452 9045 B

**FLEMISH BRONZE** 24452 9045 FBR

**FLEMISH GOLD** 24452 9045 FG

**ORO COLORATO** 24452 9045 GC

**BIANCO** 24452 9045 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V                                      |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                                                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informazioni elettriche

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III    |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI   |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F      |
| <b>CERTIFICATI</b>          | EPD    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 662lm // 11,7W // 56lm/W                                 |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

## M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

24452 9045 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24452\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Accessori ottici



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5


24452 9045 B




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Riflettore/lente sostituibile



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

24452 9045 B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### SPLITLINE M52 profile


#### Colori disponibili




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: