
DELTALIGHT




LOGIC F1

RÉFÉRENCE 213 47 112 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 213 47 112 A





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 93
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	45lm // 0,6W // 75lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3lm // 0,7W // 5lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

GENIE BOX 90 R
CBOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **213_47_112_HAND.pdf**

DELTALIGHT


LOGIC F1

213 47 112 A

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 33 ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 66 ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 100 ☐


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 100 ☐


Type de gradation: non dimmable



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 133 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 250 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 40 ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC F1

213 47 112 A


boîtiers pour montage au sol



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Dimension de découpe (mm): 224 x 159

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

Notes: