





LOGIC F1

213 47 112 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 213 47 112 A



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 93
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	45lm // 0,6W // 75lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3lm // 0,7W // 5lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Références optionnelles	
GENIE BOX 90 R	
CBOX	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [213_47_112_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 20

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

33

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




300 89 24 40

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

66

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55




300 89 24 60

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

100

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55




300 89 24 61

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

100

Type de gradation: non dimmable




300 89 24 80 ED1

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

133

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




300 89 24 150

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

250

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

40

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55

boîtiers pour montage au sol




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Dimension de découpe (mm): 224 x 159

les connexions étanches



216 12 00 CBOX



Dimension de découpe (mm): 142 x 142

Notes: