
DELTALIGHT




LOGIC F1

REFERENCIA 213 47 112 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 213 47 112 A





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 93
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	45lm // 0,6W // 75lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3lm // 0,7W // 5lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción

GENIE BOX 90 R
CBOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **213_47_112_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC F1

213 47 112 A

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	**Corriente mín. | Corriente máx.**



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 33

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 66

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 100


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 100


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 133

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 250

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 40

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC F1

213 47 112 A


Cajas para montaje en tierra



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Dimensión de corte (mm): 224 x 159

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

Dimensión de corte (mm): 142 x 142

Notes: