





LOGIC F1

213 47 112 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 213 47 112 A



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 93
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	45lm // 0,6W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3lm // 0,7W // 5lm/W

Requisiti







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni


GENIE BOX 90 R
CBOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [213 47 112 HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led			# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.			Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W		33	
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60			
 300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W		66	
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55			
 300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W		100	
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55			
 300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN		100	
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
 300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1		133	
Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75			
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W		250	
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75			
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W		40	
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55			

Scatola per l'incasso a terra




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Dimensione del foro (mm): 224 x 159

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX



Dimensione del foro (mm): 142 x 142

Notes: