





LOGIC F1

213 47 112 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 213 47 112 A



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 93
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	45lm // 0,6W // 75lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3lm // 0,7W // 5lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

GENIE BOX 90 R
CBOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [213_47_112_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.


**300 89 24 20**

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

33

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60


**300 89 24 40**

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

66

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55


**300 89 24 60**

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

100

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 55

**300 89 24 61**

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

100

Typ ściemniania: nie ściemnialny


**300 89 24 80 ED1**

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

133

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75


**300 89 24 150**

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

250

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

**21012 0160**


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

40

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55

Puszka do montażu w ziemi




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Wymiar wycięcia (mm): 224 x 159

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX



Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

Notes: