
DELTALIGHT




LOGIC F1

АРТИКУЛ 213 47 112 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 213 47 112 A





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 93
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	45lm // 0,6W // 75lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3lm // 0,7W // 5lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

GENIE BOX 90 R
CBOX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **213_47_112_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC F1

213 47 112 A

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 33

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 66

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 100


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 100


Тип диммирования: не диммированный



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 133

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 250

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 40

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC F1

213 47 112 A


Грунтовый монтажные короба



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Размер монтажного отверстия (mm): 224 x 159

Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142

Notes: