DELTALIGHT




# DOT.COM S6 ST 92734

**RÉFÉRENCE** 424 211 06 922 B-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 424 211 06 922 B-B
**BLANC-NOIR** 424 211 06 922 W-B






Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - 112 x 20 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 50 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | min.8 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 6 x REFLECTOR FL-34°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 34° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 665lm // 6,1W // 109lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 526lm // 7W // 75lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **424_211_06_XXX_HAND.pdf**

# DOT.COM S6 ST 92734

424 211 06 922 B-B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Concrete + plaster | - |
|  Stretched ceiling | - |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2 ☐

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2 ☐

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**

# DOT.COM S6 ST 92734


424 211 06 922 B-B




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 50**

DELTALIGHT

# DOT.COM S6 ST 92734


424 211 06 922 B-B




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

## DOT.COM S6 ST 92734

424 211 06 922 B-B

Notes: