



GYN W M 930

100054 9300



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 225 x 305
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	65
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.9 - max.15
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 3000K / 1078lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1078lm // 8,7W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	415lm // 10W // 41lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100054_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

1(1)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42

Notes: