

DELTALIGHT

GYN W M 930

REFERENCIA 100054 9300





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 225 x 305
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	65
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.9 - max.15
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 3000K / 1078lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1078lm // 8,7W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	415lm // 10W // 41lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **100054_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

GYN W M 930

100054 9300


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 1(1) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42

Notes: