



GYN W M 930

100054 9300





[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 225 x 305
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	65
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.9 - max.15
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 3000K / 1078lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1078lm // 8,7W // 124lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	415lm // 10W // 41lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100054_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	1(1)
 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 42	1

Notes: