



GYN W M 930

100054 9300



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 225 x 305
INBOUWDIEPTE (MM)	65
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.9 - max.15
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron



LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 3000K / 1078lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1078lm // 8,7W // 124lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	415lm // 10W // 41lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100054_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 40	1(1)
 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 42	1

Notes: