

DELTALIGHT

GYN W M 930

ODNIESIENIE 100054 9300





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 225 x 305
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	65
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.9 - max.15
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 3000K / 1078lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1078lm // 8,7W // 124lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	415lm // 10W // 41lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100054_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

GYN W M 930

100054 9300

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 1(1)

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42

Notes: