

DELTALIGHT

GYN W M 930

АРТИКУЛ 100054 9300





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 225 x 305
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	65
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.9 - max.15
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 3000K / 1078lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1078lm // 8,7W // 124lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	415lm // 10W // 41lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **100054_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

GYN W M 930

100054 9300

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 1(1)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42

Notes: