





MULTINOVA 55 TW 930 ADM DIM5

28033 9005 W

DISPONIBILE IN
NERO 28033 9005 B
BIANCO 28033 9005 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaa Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	4.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 19,6W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 2885lm Or @ 6500K: LED cluster 19,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 3075lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 2885lm // 19,6W // 147lm/W Or @ 6500K: 3075lm // 19,7W // 156lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 2700K: 2325lm // 22,5W // 103lm/W Or @ 6500K: 2478lm // 22,7W // 109lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28033_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW 930 ADM DIM5

28033 9005 W

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H

Colori disponibili

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN

Colori disponibili

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON

Colori disponibili

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: