





D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 DIM5

32014 9425 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 32014 9425 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	24 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	C
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 8,6W / CRI>90 / 4000K / 1577lm
BEAMANGLE	58°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1577lm // 8,6W // 183lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1342lm // 9,9W // 136lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32014_XXX5_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 DIM5

32014 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: