



## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 24211 9330 B  
**WEISS** 24211 9330 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - 98
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	155
<b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>	max.25
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.5
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS FL-39° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, EAC, ENEC

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	39°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	2101lm // 17,2W // 123lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	1414lm // 19,8W // 71lm/W

### Bemerkungen

No HONEYCOMB, SPREAD LENS or LINEAR SPREAD LENS @ 500mA !  
 No accessories with iMAX II TUBE ROUND IP !

### Erforderliches Zubehör

iMAX II TUBE ROUND  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Zubehör

iMAX II ACCESSOIRES









# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 W


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24211\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	<input type="checkbox"/> Required
 <b>Plasterboard</b>	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	<input type="checkbox"/> Required
 <b>Stucanet</b>	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	<input type="checkbox"/> Required
 <b>Wood</b>	-	
 <b>Stretched ceiling</b>	-	

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Notstrom Einheit



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 W



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 W



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | -

**Dimmtyp:** 1-10V, DALI / Taster



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0)

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)

**Dimmtyp:** 1-10V, DALI / Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

**Dimmtyp:** 1-10V / Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0)

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 90



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1

**Dimmtyp:** 1-10V

**Ausschnittmaß (mm):** 54



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 54



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2)

**Dimmtyp:** WDL = Drahtlos dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 84

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 W




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1|1

**Dimmtyp:** WDL = Drahtlos dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 50




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1|1

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 30

### Mounting Kit



**15215 0010** MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

**Ausschnittmaß (mm):** 121


# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039


24211 9330 W

### Licht veredelndes Zubehör


---



**24213 0050 B** iMAX II HONEYCOMB B




**24213 0060** iMAX II GLASS SBL



**24213 0070** iMAX II LINEAR SPREAD LENS




**24213 0090** iMAX II SOFTENING LENS



**24213 0100** iMAX II SPREAD LENS

### Beenden Sie Ihr Produkt

---




**24213 0010 B** iMAX II TUBE ROUND B

**24213 0010 FG** iMAX II TUBE ROUND FG

**24213 0010 MMAT** iMAX II TUBE ROUND MMAT

**24213 0010 W** iMAX II TUBE ROUND W



**24213 0040 B** iMAX II TUBE ROUND IP B

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 W

**24213 0040 FG** iMAX II TUBE ROUND IP FG

**24213 0040 MMAT** iMAX II TUBE ROUND IP MMAT

**24213 0040 W** iMAX II TUBE ROUND IP W

Notes: