




D-LINER 19 INF LOC1 562 94058
DIM5

32014 9425 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 32014 9425 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	24 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 8,6W / CRI>90 / 4000K / 1577lm
BEAMANGLE	58°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1577lm // 8,6W // 183lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1342lm // 9,9W // 136lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32014_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 DIM5

32014 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: