





D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 DIM5

32014 9425 B

DISPONIBILE IN
NERO 32014 9425 B



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	24 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8,6W / CRI>90 / 4000K / 1577lm
BEAMANGLE	58°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1577lm // 8,6W // 183lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1342lm // 9,9W // 136lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32014_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 DIM5

32014 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: