



Image may differ from the actual product  
Consult drawing for correct size

## SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FBR



DISPONIBILE IN

**NERO** 321 107 93 B

**FLEMISH BRONZE** 321 107 93 FBR

**FLEMISH GOLD** 321 107 93 FG

**BIANCO** 321 107 93 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                     |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 2.3                                                                                                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC, EPD                          |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 30000                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 3870lm // 29,2W // 132lm/W                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 2325lm // 33,6W // 69lm/W                                      |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA  
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

### Opzioni

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [321\\_X07\\_93\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Alimentatore per led

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

300 90 127

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54

300 90 128

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54

300 90 131

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5






1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FBR

| Power box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |   | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><div><b>321 55 205 ED1 B</b></div><div>SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B</div></div><div>Tipo di regolazione: 1-10 V</div></div>                                                                                                                                    | 1 | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div><b>321 55 205 ED1 W</b></div><div>SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><div><b>321 55 207 ED1 B</b></div><div>SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B</div></div><div>Tipo di regolazione: 1-10 V</div></div>                                                                                                                                    | 1 | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div><b>321 55 207 ED1 W</b></div><div>SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><div><b>321 55 307 ED5 B</b></div><div>SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B</div></div><div>Tipo di regolazione: DALI</div></div>                                                                                                                                   | 1 | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div><b>321 55 307 ED5 W</b></div><div>SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | <input type="checkbox"/>      |
| Kit per scatola incassata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                               |
| <div><div></div><div><div><b>204 00 62 ANO</b></div><div>COVERSET R 62 ANO</div></div></div>                                                                                                                                                                                           |   | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div><b>204 00 62 B</b></div><div>COVERSET R 62 B</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div><b>204 00 62 W</b></div><div>COVERSET R 62 W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><div><b>204 00 90 ANO</b></div><div>COVERSET R 90 ANO</div></div></div>                                                                                                                                                                                           |   | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div><b>204 00 90 B</b></div><div>COVERSET R 90 B</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <input type="checkbox"/>      |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FBR


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FBR

### Componenti per sospensioni

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                      |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 27                                                      |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Componenti per il collegamento elettrico

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                        |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 43                                                        |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: