



MINIGRID ON 250 92750 DIM8

100045 9238 W-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100045 9238 B-B

CZARNY-BIAŁY 100045 9238 B-W

BIAŁY-CZARNY 100045 9238 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100045 9238 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	2 x REFLECTOR FL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1675lm // 19,8W // 85lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

Notes: