





D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 DIM5

32016 9325 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32016 9325 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	36 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm
BEAMANGLE	58°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2293lm // 13W // 177lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1951lm // 15W // 131lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32016_XXX5_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 DIM5

32016 9325 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: