



## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5



27116 7235 GC

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 27116 7235 B

**GOUD KLEUR** 27116 7235 GC

**WIT** 27116 7235 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info                   |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                  | binnen                                                                                                                         |
| <b>INSTALLATIE</b>              | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                                                             |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>   | IP20                                                                                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>             | 0.4                                                                                                                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>            | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                                                          |
| <b>INFO</b>                     | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |
| Elektrische info                |                                                                                                                                |
| <b>ELEKTRISCH</b>               | 48V-DC                                                                                                                         |
| <b>KLASSE</b>                   | III                                                                                                                            |
| <b>DIM TYPE</b>                 | DALI                                                                                                                           |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>           | F                                                                                                                              |
| <b>CERTIFICATEN</b>             | CB, ENEC, LCA                                                                                                                  |
| Info lichtbron                  |                                                                                                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm                                                                              |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 97 / Rg: 102                                                                                                               |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM2                                                                                                                          |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                                                                                            |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                                                                                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                                                                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 967lm // 10,7W // 91lm/W                                                                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 619lm // 12,3W // 50lm/W                                                                                                       |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5

27116 7235 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5

27116 7235 GC

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Maak je product af

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5

27116 7235 GC



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SOLISCAPE profile

#### Beschikbare kleuren



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: