





SPY 90 92730 ADM DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO

19883 9225 B

DISPONIBILE IN
NERO 19883 9225 B
BIANCO 19883 9225 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° 3F DIMMABLE POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 36W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 4393lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4393lm // 36W // 122lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3152lm // 41,4W // 76lm/W

Requisiti

SPY 90 TUBE
TRACK 3F DIM


Accessori

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19883_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici




¹³ **19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐




¹⁴ **19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐




¹³ **19810 0130** GLASS SBL 75

☐



¹³ **19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75

☐



¹³ **19810 0150** SOFTENING LENS 75

☐



¹³ **19810 0160** SPREAD LENS 75

☐

Finisci il tuo prodotto



²⁸ **19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 92730 ADM DIM5

19883 9225 B

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

	19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H				Colori disponibili
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	☒ ☐
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	☒ ☐
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	☒ ☐
TRACK 3F DIM IN				Colori disponibili
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	☒ ☐

DELTALIGHT

SPY 90 92730 ADM DIM5

19883 9225 B

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: