
DELTALIGHT




SPY 90 92730 ADM DIM5

ODNIESIENIE 19883 9225 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 19883 9225 B
BIALY 19883 9225 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° 3F DIMMABLE POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 36W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 4393lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4393lm // 36W // 122lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3152lm // 41,4W // 76lm/W

Wymagania

SPY 90 TUBE
TRACK 3F DIM

Akcesoria

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

DELTALIGHT


SPY 90 92730 ADM DIM5

19883 9225 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19883_XXX5_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐




19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B ☐




19810 0130 GLASS SBL 75 ☐



19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75 ☐




19810 0150 SOFTENING LENS 75 ☐



19810 0160 SPREAD LENS 75 ☐

Zakończ swój produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

SPY 90 92730 ADM DIM5

19883 9225 B

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W

Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°



19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°



19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	

DELTALIGHT

SPY 90 92730 ADM DIM5

19883 9225 B

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			**Dostępne kolory**
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: