DELTALIGHT



ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 940

REFERENCIA 28565 9000 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28565 9000 B
ORO COLOREADO 28565 9000 GC
BLANCO 28565 9000 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	95
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.145
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	979lm // 9W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	801lm // 10W // 77lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **28565_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 940

28565 9000 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Plasterboard**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Stucanet**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Wood**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 85

Mounting Kit



28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S ☐

Dimensión de corte (mm): 106 x 106

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 940

28565 9000 B

Mounting Kit techo tensado



28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC

Notes: