
DELTALIGHT




M26L - TWEETER BL 927 DIM5

RÉFÉRENCE 23243 9205 B

DISPONIBLE EN
NOIR 23243 9205 B
BLANC 23243 9205 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1020lm // 9,9W // 103lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23243_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 927 DIM5

23243 9205 B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 7


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Type de gradation: non dimmable




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 12

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 19


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Power box

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 927 DIM5


23243 9205 B



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Type de gradation: non dimmable

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8




23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8


Type de gradation: non dimmable

23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8


A utiliser avec ...



286 67 01 BOWL GLASS CLEAR




286 67 02 BOWL GLASS AMBER




286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Couleurs disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m


DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 927 DIM5

23243 9205 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile	Couleurs disponibles
23375 0000 SLM35R - PROFILE	
23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: