DELTALIGHT

SPY 66 92718 ADM SLIM DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 24626 9215 B

DISPONIBILE IN
NERO 24626 9215 B
BIANCO 24626 9215 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° 3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-700mA Current selection via jumper on adapter Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2688lm // 25W // 108lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1920lm // 28,8W // 67lm/W

Requisiti

SPY 66 TUBE
TRACK 3F DIM

Accessori

HONEYCOMB 57

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24626_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 66 92718 ADM SLIM DIM5

24626 9215 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B ☐

Finisci il tuo prodotto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B ☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR ☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG ☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC ☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W ☐

Riflettore/lente sostituibile

24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18° ☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30° ☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45° ☐

DELTALIGHT

SPY 66 92718 ADM SLIM DIM5

24626 9215 B

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: