





D-LINER 19 INF LOC1 838 94058 DIM5

32016 9425 B

DISPONIBLE EN
NOIR 32016 9425 B



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	36 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 13W / CRI>90 / 4000K / 2365lm
BEAMANGLE	58°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2365lm // 13W // 183lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2013lm // 15W // 135lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32016_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 838 94058 DIM5

32016 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: