





## D-LINER 19 INF LOC1 838 94058 DIM5

32016 9425 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 32016 9425 B



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                              |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                                                                                                                       |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                                  |
| PESO (KG)                               | 0                                                                                                                                                     |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                                          |
| INFORMACIÓN                             | 36 x REFLECTOR 58°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                       |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                  |
| CLASE                                   | I                                                                                                                                                     |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                                   |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                                                                              |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | C                                                                                                                                                     |
| CERTIFICADOS                            | EPD                                                                                                                                                   |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                   |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 13W / CRI>90 / 4000K / 2365lm                                                                                                             |
| BEAMANGLE                               | 58°                                                                                                                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2365lm // 13W // 183lm/W                                                                                                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2013lm // 15W // 135lm/W                                                                                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32016\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC1 838 94058 DIM5

32016 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: