
DELTALIGHT




NOCTA RD80 DOWN-UP SP 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30115 9305 W

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 30115 9305 A
NERO 30115 9305 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30115 9305 FBRX
ANTRACITE 30115 9305 N
BIANCO 30115 9305 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	960lm // 8W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	788lm // 9,2W // 86lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30115_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP SP 930 DIM5

30115 9305 W

Notes: