DELTALIGHT

OML50 - INFORM D HO 1312mm 8+8LED 94063 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31413 9435 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31413 9435 B

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
INFO	CLUSTER DOWN: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3642lm // 24,2W // 151lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: